



ROZMĚRY

vnější rozměr	2500 / 2500 / 2550 mm (š./h./v.) (v. 2850 mm včetně stavěcího rámu)
vnitřní rozměr	2100 / 2100 / 2150 mm (š./h./v.)
rozměr stavěcího rámu	2400 / 2400 / 300 mm (š./h./v.)

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

základy (varianty)	1) betonové patky s natavenou hydroizolací (rozmístění dle poskytnutého výkresu) 2) zemní vruty
přívod elektro	kabel CYKY-J 5x2,5; uložený v chrániče; jištěný proudovým chráničem 16-25A 4 pól
vodoinstalace	potrubí PE; uloženo v chrániče; napojeno k vodovodnímu řadu RD vyhřívání topným kabelem s termostatem PPC-42 (42 m/508 W)
odpad	potrubí svedeno do štěrkového trativodu_1 m3 DK 32/64 s geotextilií 300 g/m2 trativod situován pod vlastním modulem

STAVĚCÍ RÁM

šroubovaná ocelová konstrukce	povrchová úprava exteriérovým lakem RAL9005 matná černá s přípravou pro kotvení k betonovým patkám
-------------------------------	---

PODLAHA

EXTERIÉR

záklon vně	OSB 3 RH; tl. 10 mm difúzně propustná fólie
konstrukce	šroubovaný rám KVH Nsi SMRK; 120/60 mm
tepelná izolace	desky PIR s Al fólií; tl. 120 mm
záklon uvnitř	OSB 3 RH; tl. 18 mm
nášlapná vrstva (varianty)	1) SMRK profil podlaha; 121/19 mm 2) palubky BOROVICE THERMOWOOD profil PanelSystém; 117/19 mm 3) dýhovaná deska SPA-PLEX; tl. 18 mm

INTERIÉR

užitné zatížení	200 kg/m ²
-----------------	-----------------------

STĚNY

EXTERIÉR

obklad vně (varianty)	1) palubky MODŘÍN KLASIK profil rhombus; 20/40 mm; bez povrchové úpravy 2) palubky BOROVICE THERMOWOOD profil SHP; 19/117 mm; bez povrchové úpravy 3) hoblované prkna SMRK OLEJOVANÝ; 20/120 mm; povrchová úprava olejovým nátěrem
záklon vně	OSB 3 RH; tl. 10 mm difúzně propustná fólie
konstrukce	šroubovaný rám KVH Nsi SMRK; 100/60 mm
tepelná izolace	desky PIR s Al fólií; tl. 100 mm

INTERIÉR

obklad uvnitř (varianty)

- 1) spárová deska SMRK KLASIK; 530/18 mm; s vloženou kontrastní spárou
- 2) palubky BOROVICE THERMOWOOD profil PanelSystém; 117/19 mm
- 3) palubky BOROVICE KLASIK profil PanelSystém; 117/19 mm

STŘECHA

EXTERIÉR

oplechování

pozinkový plech; tl. 0,55 mm; exteriérový lak RAL9005 matná černá

okapový systém

bez nutnosti instalace

krytina

kotvená PVC-P fólie; tl. 1,5 mm | klempířské prvky z poplastovaného plechu; tl. 0,6 mm

záklap vně

OSB 3 RH; tl. 10 mm; podkladní střešní pás

konstrukce

šroubovaný rám KVH Nsi SMRK; 100/60-200/60 mm

tepelná izolace

desky PIR s Al fólií; tl. 100 mm

podhled (varianty)

- 1) palubky SMRK profil podlaha; 121/19 mm
- 2) palubky BOROVICE THERMOWOOD profil PanelSystém; 117/19 mm
- 3) dýhovaná deska SPA-PLEX; tl. 18 mm

INTERIÉR

užitné zatížení

200 kg/m²

VÝPLNĚ OTVORŮ

dveře

ESG sklo; 600/1960 mm; tl. 10 mm; odstín Planibel BRONZ
dřevěná zárubeň a madlo; materiál dle obkladů; Al u profil pro zachycení kondenzátu
závěsy Dorma STUDIO RONDO; exteriérový lak RAL9005 matná černá | magnetické uzavírání

pevné zasklení (varianty)

- 1) ESG sklo; 600/1960 mm; tl. 10 mm; odstín planibel BRONZ
dřevěný rám; materiál dle obkladů; Al u profil pro zachycení kondenzátu
- 2) ESG sklo; 950/1960 mm; tl. 10 mm; odstín planibel BRONZ
dřevěný rám; materiál dle obkladů; Al u profil pro zachycení kondenzátu
- 3) ESG sklo; 1250/1960 mm; tl. 10 mm; odstín planibel BRONZ tl. 10 mm
dřevěný rám; materiál dle obkladů; Al u profil pro zachycení kondenzátu

ODPOČÍVÁRNA

sprchový kout

vanička SAT B-Way 1200/800 mm; litý mramor; černá
ESG sklo; 1200/2000 (2ks)-800/2000 mm; tl. 8 mm; odstín planibel CLEARLITE
Al u profil pro uložení skel; hrazdová sestava Bartosini FORLI; bodové úchyty; černá
sprchová souprava Divio TAVO; černá

pohovka

korpus; spárová deska SMRK; tl. 18 mm
polstrované matrace; tl. 90 mm; černá koženka
rozkládací systém; kolečkový výsuv; vynášecí kování ALFA 652

odkládací police
osvětlení

spárová deska SMRK; tl. 40 mm
LED pásky; 12 V DC; Warm White - spínané dotykovým stmívačem NDS01
v Al profilech s difuzorem; pod stropem a policí

audio vybavení

BT systém; repro YD130; 4 ohm; 20 W - 2 ks

ventilace

samotížný systém regulovatelný dřevěnými šoupátky

ELEKTROINSTALACE

rozvody

organizovaný rozvod v dutinách interiérového obložení

silová část

trafo; 12 V DC v rozvodné skříni přístupné z exteriéru

zásuvky a vypínače

zásuvka 230 V (nad policí); dotykový stmívač LED pásků - na stěně u vstupu v interiéru

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

háčky pro pověšení ručníků

